

SUBER-PAINT (Kurk-thermo-verf)

BESCHRIJVING:

Coating op waterbasis, bestaande uit fijn gemalen kurkgranulaat en thermische verf. Verhoogde thermische bescherming, damp-open, anti schimmelvorming...

SUBER-PAINT, coating zowel voor binnen- als buitengebruik, gemaakt van acrylaat copolymeer, zuivere emulsie van uitstekende kwaliteit polyurethaanharsen met zeer lage thermische geleidbaarheid en fijn kurkgranulaat. Dit wordt mogelijk gemaakt door de opname in de formule van microdeeltjes van natuurlijke kurk en reflecterende speciale pigmenten die een energiebesparing opleveren, door het voorkomen van warmteoverdrachten maakt dit Suber-Paint een ideale verf voor zowel warme als koude klimaten.

GEBRUIK EN TOEPASSINGEN:

- Acrylverf voor binnen en buiten, met een hoge regelgevende capaciteit voor warmte en vochtigheid, die tegelijkertijd een zeer goede bescherming en decoratie kenmerkt.
- Plaatsen waar men energiebesparing wil optimaliseren
- Sportscholen, zwembaden en plaatsen waar een overmaat condensatiewater aanwezig is.
- Plaatsen waar geluidsdemping nodig is.

EIGENSCHAPPEN:

- Verdamping, microsferen oefenen een dempend effect uit op het geluid.
- Uitstekende kleurretentie en natte schrobweerstand.
- Vermindert de afwijking van warmte, van binnen naar buiten.
- Het vermindert of voorkomt druipende condensatie op de daken en daken van plaatwerk, pvc, vezelcement ...
- Hoge dekking en eenvoudige toepassing.
- Minimaliseer het vormen van schimmels en meeldauw op oppervlakken.
- Thermische-isolatie en anti-condensatie, geen voorkeur voor de warmte-uitwisseling.
- Hechting op vele dragers, zoals beton, cement, gips, gipsplaat, pvc, vezelcement, hout, gegalvaniseerd staal, enz.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Op nieuwe betonnen of cementoppervlakken: ondergrond dient volledig droog te zijn. Het oppervlak moet stof en vetvrij zijn. Gepolijste oppervlakken moeten worden geschuurd om de poriën te openen. Breng de Fixer Acrylic Suberlev Suberfix aan.

Op oude oppervlakken en onderhoud: verwijder broze verf of loszittende deeltjes

Reinig het oppervlak, verwijder loszittende elementen en vuil voordat u verf aanbrengt, verwijderen van het oppervlak, meeldauw, mos, enz. met de daarvoor toebestemde producten en naspoelen met water indien nodig. Breng de fixatie Acrylic Suberlev Suberfix aan.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Kleur: basis, gebroken wit en volgens NCS (na overleg met de technische dienst).

Uitzicht: Mat

Verdunnen: Water.

Droogtijd: handdroog +/- 60min. (afhankelijk van dikte, temperatuur en vochtigheid)

Overschilderbaar: minimaal 5 uur.

Dichtheid: 1'1 kg / liter. -C.O.V. 0,15 g / l (cat.A / C) 40 g / l. 2010.

Viscositeit: 60.000 ± 5.000 cps. Brookfield sp-6, 2'5 r.p.m. 22° c.

Presentatie: 15L. 16,5 Kg ong. y 4 L 4,5 Kg + -5% afhankelijk van de kleur

GEbruIKSAANWIJZING: Het product kan worden toegepast met de kwast,roller of spuitpistool. Breng het product niet aan bij temperaturen onder 5 ° C (nachttemperatuur) of bij risico op regen. Breng een laag Suber-Fix aan (zie technische data primer) en laat 4 tot 6 uur drogen. Breng twee, drie of meerdere lagen Suber-Paint aan die nodig zijn om het aanbevolen minimum te bereiken of voor de gewenste dekking, met een wachttijd van 8-12 uur, de droogtijd kan variëren, afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en de hoeveelheid product die per laag is aangebracht.

Efficiëntie: Het geschikte minimum rendement om het volume te hebben dat nodig is varieert van 4 tot 5 m² per liter en zet 2 tot 3 lagen om de benodigde 500 tot 600 ml / m² te bereiken.

LEVERING: verkrijgbaar in verpakkingen van 15 L of 4 L

Voor het verlenen van de garantie moeten de producten worden aangebracht volgens de juiste voorbereiding en applicatie voorwaarden hierboven beschreven. Deze informatie is gebaseerd op onze praktische ervaring en laboratoriumtesten. Vanwege de grote verscheidenheid aan materialen die worden gebruikt op de bouwmarkt en de verschillende vormen van toepassing die buiten onze controle liggen, herinneren we ons de noodzaak om praktische testen en voldoende controles uit te voeren om de geschiktheid van het product in elke concrete toepassing te garanderen. Partijnummers dienen steeds vermeld te worden voor het toekennen van de garantie.



LIQUID-KURK, DISTRIBUTIE EN LEVERING

Hemeldonk 5/101
2200 Herentals, België

Tel.: +32 (0) 14 750 435

Gsm: +32 (0) 488 040 041

info@liquid-kurk.be

www.liquid-kurk.be

hoofddistributeur BENELUX
SUBERLEV AISLAMIENTOS